

 **DIORA**

Diora Kengo Pro

Серия светильников
для промышленного освещения
в компактном и легком корпусе

diora.pro



Особенности серии



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА СБОРКИ

Широкий номенклатурный ряд, быстрая модернизация и создание светильников под требования заказчика



ГРУППОВАЯ ЛИНЗА ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА И КОРПУС ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

Использование в различных условиях, защита от неблагоприятных условий и механических повреждений



ЧЕТЫРЕ ТИПА КСС: Д, Г90, К30, К16

Оптимальный подбор оборудования для решения любых задач: от акцентированного до общего освещения



ПОВОРОТНАЯ ЛИРА С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА НАКЛОНА

Гибкая настройка в любых условиях



Сфера применения



Промышленные площадки



Гаражи



Подсобные помещения



Производственные помещения и цеха



Склады



Архитектурное освещение



Спортивные сооружения



Строительные площадки



Мощность

10.. 350 Вт



Световой поток

1 300.. 58 000 лм



Цветовая температура

3000, 4000, 5000 К



Минимальная пульсация

< 1%



Степень защиты

IP65



Диапазон рабочих температур

-40°.. +50°